

FDV - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 3m, 1.5mm², Pastel Blå

EFA-varenr.:	155500778
EI-nummer:	1559345
Leverandørens varenr.	92.257.3000.9
Type betegnelse:	GST18i5KSBS 15 30PB02
GTIN-nr.:	4015573609815
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 DALI - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L, N, PE, D2, D1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen er sort og kontaktene er sorte med pastell blå kontaktflater.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
z - 9=sort/pastell blå - kode 2

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Blå Lengde: 3 Poler: 5 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Total lengde	3000
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Blå
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F

Kabeldiameter	10,1 - 10,1
Farge på ytre kappe	Svart
Polmerking	L, N, PE, D1, D2
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	2,095
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	35
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.