FDV - GST18i3 Chassis, Kontakt, Han, Fjærklemme, 0.5-1.5mm², Hvit

EFA-varenr.:	**155500478**
El-nummer:	**1558866**
Leverandørens varenr.	**92.032.9658.0**
Type betegnelse:	**GST18I3F S2 R V WS**
GTIN-nr.:	**4015573398870**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**030101**

Beskrivelse

Chassiskontakter er snap-in kontakter i HAN- og HUN-kjønn som enkelt og uten skrues klipses på plass i frontplater. Kontaktene finnes for materialtykkelser på fra 0,5 til 1,5 mm og fra 1,5 til 2,5 mm.
Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,
Code 1 sort og hvit
Code 2 grå
Code 3 lys rød
Code 4 brun
Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.
Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skruekontakter ,
Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm² med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm².
Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm²
Alle varianter har låsebrakett.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Han Farge: Hvit Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Modell / utførelse	Støpsel
Innebygd utførelse	Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel	Rett
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,5 - 1,5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,5 - 2,5
Antall tilkoblinger per pol	2
Polmerking	L, N, PE

Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Hvit
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,065
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4
Lengde	37,5
Høyde	17,5
Bredde	32,8

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.