

FDV - RST 5pol, Han-Chassis, M20, Skruklemme, Sort

EFA-varenr.:	155500329
EI-nummer:	1558438
Leverandørens varenr.	96.052.6053.1
Type betegnelse:	RST20I5S S1 M00V SW
GTIN-nr.:	4015573862203
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Støpsel
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M20
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,75 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	3, N, PE, 2, 1

Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Farge på separat adapterstykke	Svart
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,205
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,55
Type merkespenning	4
Lengde	66,2
Høyde	34,6
Bredde	34,6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.