

FDV - GST18i3 Kabel, Han-Fri, 3m, 0.75mm², Hvit

EFA-varenr.:	155500856
EI-nummer:	1569430
Leverandørens varenr.	92.230.3004.2
Type betegnelse:	GST18i3K1-S 75 30WS
GTIN-nr.:	4015573791947
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabriert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 0,75mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 37mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.230.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)

y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko

z - 1=sort kode 1 , 2=hvitt kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Hvit Lengde: 3 Poler: 3 mm²:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	6
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Støpsel
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	3
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Hvit
Kapslingsfarge	Hvit
Kabeltype	H05VV-F

Avmantlingslengde	37
Avisoleingslengde	9
Farge på ytre kappe	Hvit
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	0,75
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	60
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.