FDV - Sikringsskap, 63 moduler, med svakstrømsdel

EFA-varenr.:	**171040985**
El-nummer:	**1765456**
Leverandørens varenr.	**1765456**
Type betegnelse:	**ESK-M63KS**
GTIN-nr.:	**7071009106713**
Leverandør:	**Stansefabrikken UAB**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000100 - Sikringsskap**
Tolltariff:	**85381000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230402**

Beskrivelse

ESK-Modulskap 63 Komplett 3 raders modulskap med svakstrømsfelt. Hver rad har plass til 21 moduler. Svakstrømsfelt i nederste del av skapet. Sikkerhetsglass i dør foran svakstrømsfeltet for å slippe gjennom trådløse signaler. Egen kanal fra toppen av skapet og ned til svakstrømsdel for innføring av svakstrømskabler.

Teknisk beskrivelse

Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC). Montasjeramme kan lett tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdig koblet ramme kan settes inn senere når anlegget er klart for dette. Skap leveres med høyremontert dør med sikkerhetsglass til svakstrømsdelen av døren, for gjennomslipp av trådløse signaler fra ruter. - IP2XC - 2 delt for enkel montasje - Høyrehengslet dør - DIN skinne i bakvegg - 24 hulls jordskinne - Dør med sikkerhetsglass i svakstrømsfeltet - Kabelåpninger med alutape i topp og bunn - Hull: 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 13x20mm og 29x16mm - Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert) - Ståltykkelse 1mm - IN=63A - IHHT EN61439-1/3

ETIM-egenskaper

Merkestrøm	63
Beskyttelsesklasse IP	IP2XC
Posisjon på skinnesystem	Universal
Kapslingsmateriale	Stål
Med gjennomsiktig deksel	Nei
Høyde	925
Bredde	465
Dybde	205
Utvidelsesmulighet	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.