

FDV-dokument Divio

Produkt Divio delte kabelrør

Produsent Pipelife Sverige AB, Ljung

Anvendelse Beskyttelse av eksisterende kabler, midlertidig eller permanent, eller ved reparasjon av eksisterende rør.

Tekniske data

Dimensjoner:	75 mm, 110 mm og 160 mm – 1,1 m eller 0,37 m lengder
Klasser:	750 N og 1000 N
Materiale:	Resirkulert PP (750N) Virgin PP (1000N)
Farge:	Svart (750 N) eller rød (1000 N) med røde låsebrikker som standard. Låsebrikker i andre farger kan leveres.
Densitet:	900 kg/m ³

Sertifisering -

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no

Service- og vedlikeholds instruks

Lagring	Rørene lagres i emballasjen under tak.
Montering	Rørene monteres over kabel eller rør og de to halvdelene låses med låsebrikkene. Skjøtene kan avvinkles inntil 15°.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.