



TEC7 CLEANER

Universal rengjører og avfetter

- Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
- Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
- Fordamper og etterlater ingen oljefilm
- Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
- Fjerner uherdet fugemasse og byggsaum



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

TEC7 CLEANER er et universalt rense- og avfettingsmiddel med en nøytral lukt av løsemiddel. Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°, og TEC7 CLEANER fordampes fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fugging på synlige overflater.

BRUKSOMRÅDER

TEC7 CLEANER er det beste alternativet til fjerning av petroleumsbasert forurensning fra harde og jevne flater. På porøse underlag og naturstein anbefales HP CLEAN. Bruk MULTICLEAN til fjerning av organisk/naturlig forurensning som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m.

TEC7 CLEANER kan brukes på de fleste overflater og skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Den oksiderer heller ikke ved kontakt med lettmetaller og godt egnet til bruk på jernholdige og ikke jernholdige metaller, verkstedsutstyr, verktøy og maskiner. TEC7 CLEANER kan brukes til generell avfetting og rengjøring av alle slags overflater, og spesielt før liming, fugging eller maling. TEC7 CLEANER fjerner uherdet fugemasse (f.eks. TEC7, ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX og X-TACK) og byggskum. I tillegg fjerner den fersk oljemaling, lim og limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje, oljeflekker på beleggingsstein/skifer, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc.

DOKUMENTASJON

A20 sjekkliste

Dokumentasjonen er tilgjengelig på relektabutikk.no

TEKNISK INFORMASJON

Lukt: Svak løsemiddellukt

Dynamisk viskositet ved 20 °C: Flytende

Farge: Klar

Flammepunkt: 27 °C

Kokepunkt: 138 °C - 175 °C

Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
500 ml aerosol	T683041	1804231	9511411	24021867

BRUKSANVISNING

1. TEC7 CLEANER aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
2. Test eventuelt underlagets fargefasthet på lite synlig område først
3. Spray TEC7 CLEANER på overflaten som skal limes/fuges, vent noen sekunder og gni overflaten ren og tørr med en ren mikrofiberduk
4. Om nødvendig gjenta behandlingen
5. La TEC7 CLEANER fordampe helt før limet/fugemassen påføres
6. Ved fjerning av uherdet fugemasse/byggskum, bruk TEC7 CLEANER i små doser på en spatel for å unngå flekker



PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.