

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Krympeslange sort 3/1 mm 5m spoleboks tynnvegget m/lim |
| Vare-/EI nummer | 1835670                                                |
| Produkttype     | IAKT                                                   |
| GTIN            | 7070701066264                                          |
| ETIM-klasse     | EC000217                                               |



PRODUKTBeskrivelse

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, buntning og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
- Krympetemperatur >110 °C
- UV-bestandig
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 160 mm |
| Høyde  | 185 mm |
| Bredde | 50 mm  |
| Vekt   | 40 g   |

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrympeslanger

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Med lim          | Ja              |
| Driftstemperatur | -55 til +125 °C |
| Krympetemperatur | 110 °C          |
| Flammebestandig  | Flammehemmende  |
| UV-bestandig     | Ja              |

Fysiske dimensjoner

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Krympeforhold        | 3:1     |
| Lengde               | 5 m     |
| Farge                | sort    |
| Diameter før krymp   | 3 mm    |
| Diameter etter krymp | 1 mm    |
| Tykkelse             | 0,55 mm |
| Tykkelse (Type)      | Tynn    |