

Produktnavn	Smøremiddel PreLube5000 240ml For blåsing fiber, mikro
Vare-/EI nummer	1835785
Produkttype	PRELUB 5000
GTIN	7070701327310
ETIM-klasse	EC002757



PRODUKTBESKRIVELSE

Smøremiddel spesielt utviklet for å gi minst mulig friksjon ved innblåsing av fiberkabler med PE eller PA kappe.

PreLube 5000™ anbefales for rør med innerdiameter ≤ 12 mm.

Smøremiddelet er vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.

Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C

Ved lave temperaturer, ned til -30°C, velg smøre/glidemiddel tilpasset for vintertemperatur.

MICRODUCT	LUBRICANT QUANTITY (DUCT FILL LENGTH)	
	ml pr 1000mtr	cm pr 1000mtr
5 mm	8 ml	40cm
6mm	9ml	33cm
8mm	13ml	25cm
10mm	16ml	20cm
12mm	19ml	17cm

15mm	24ml	13cm
------	------	------

Dimensjoner

Lengde	60 mm
Høyde	170 mm
Bredde	60 mm
Vekt	292 g

Tekniske egenskaper - Glidemiddel

Kan brukes på kunststoff	Ja
Kan brukes på metall	Nei
Kan brukes på betong	Nei
Anvendbar på våte overflater	Ja
Egnet for kabel	Ja
Egnet for rør	Ja
Egnet for drikkevann	Nei
Form	Gel
Vannløslig	Ja
Syrefri	Ja
Emballasje	Tube
Innhold	240 ml