

Produktnavn	Smøremiddel PreLubeW2000 0,95L For blåsing fiber, vinter
Vare-/EI nummer	1835788
Produkttype	PRELUB W2000
GTIN	7070701327341
ETIM-klasse	EC002757



PRODUKTBESKRIVELSE

Smøremiddel spesielt utviklet for å gi minst mulig friksjon ved innblåsing av fiberkabler med PE eller PA kappe. Kan og benyttes ved innblåsing av rør i rør, SUB.

PreLube 2000™ anbefales for rør med innerdiameter > 12 mm.

Smøremiddelet er vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.

Temperaturområde under bruk: -30°C to 60°C

Duct Size	Lubricant Quantity
OD/ID mm	ml pr 1000mtr
28/21	300ml
42/32	500ml
50/40	600ml
63/51	800ml

Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	270 mm
Bredde	80 mm
Vekt	975 g

Tekniske egenskaper - Glidemiddel

Kan brukes på kunststoff	Ja
Kan brukes på metall	Nei
Kan brukes på betong	Nei
Anvendbar på våte overflater	Ja
Egnet for kabel	Ja
Egnet for rør	Ja
Egnet for drikkevann	Nei
Form	Gel
Vannløslig	Ja
Syrefri	Ja
Emballasje	Tube
Innhold	950 ml