

Produktnavn	Kabelsko Bimetall 300-630x16 Mekanisk 1-36kV Al/Cu
Vare-/EI nummer	2018333
Produkttype	VCCL300630-16/3
GTIN	7070701333106
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBeskrivelse

Mekanisk Bi-metall kabelsko. Bolter som knekker når riktig moment er oppnådd. Metallene er friksjonssveiset sammen. Produsert iht. IEC 61238-1

Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.

Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

[EPD for 1-36kV skrukabelsko bimetall](#)

Dimensjoner

Lengde	193 mm
Høyde	52 mm
Bredde	60 mm
Vekt	1 031 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Utvendig diameter	52 mm
Innvendig diameter	33 mm
Materiale	Kobber/aluminium
Diameter boltehull	16 mm
Antall bolter	3
Pipe størrelse	24 mm
Avmantlingsmål	90 mm
Kontaktflate	60 mm
Standard	IEC 61238-1

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	300-630 mm²
Aluminium sektor flertrådet	300-400 mm²
Aluminium helkjerne	300-630 mm²
Aluminium sektor helkjerne	500 mm²