

Produktnavn	Skrukabelsko 1-36kV 800-1000x2x12
Vare-/EI nummer	2018454
Produkttype	1-36kV L800-1000-2x12 Al/Cu
GTIN	7070701361963
ETIM-klasse	EC001054



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skrukabelsko er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurdere å rundpresse.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

[EPD for VConnect 1-36kV skrukabelsko](#)

Dimensjoner

Lengde	180 mm
Høyde	65 mm
Bredde	65 mm

Vekt

1 500 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

Total lengde	210 mm
Utvendig diameter	65 mm
Innvendig diameter	41 mm
Materiale	fortinnet aluminium
Diameter boltehull	12 mm
Antall bolter	4
Pipe størrelse	22 mm
Avmantlingsmål	105 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet (EF009676)	800-1000 mm²
Aluminium sektor flertrådet	800* mm²
Aluminium helkjerne	800-1000 mm²
Aluminium sektor helkjerne	800* mm²
Kobber flertrådet	800-1000 mm²
Kobber sektor flertrådet	800* mm²
Kobber helkjernet	800-1000 mm²