

EcoLine 1600 Hvit D/I 5430lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327010
 EAN: 7021982128066
 SG artikkelnr: 212806



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Lekkasjestrøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 5430lm
 Lysutbytte: 155 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Levetid: L96>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<16
 Synlig flimmer (PstLM): 1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Modul: 1600
 Tilkobling: Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
 Bredde (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 58
 Vekt (kg) brutto/netto: 6,5 / 5,7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 72



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 6 6