

Disc 360



Disc 360 Sort 2430lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3080471
EAN: 7021986062205
SG artikkelnr: 606220



Elektrisk

Systemeffekt (W): 21W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 2430lm
Lysutbytte: 116 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0,09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,05

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 57
Diameter (mm) D: 360
Vekt (kg) brutto/netto: 2.7 / 2.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 375 x 380 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 2 0 5