

Tube Mini R



Tube Mini R Sort 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3201360
EAN: 7021983206992
SG artikkelnr: 320699



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
Lysutbytte: 64 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 160
Bredde (mm) W: 59
Høyde (mm) H: 160
Innfellingsdiameter (mm): 83
Avstand til brennbart materiale (mm): 50mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.74 / 0.632

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 105 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 9 2