

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203169  
EAN: 7021982125072  
SG artikkelnr: 212507



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2160lm  
Nødlumen: Nødlus 300lm  
Lysutbytte: 98 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<22 opptil 800 mA/2800 lm  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Innfellingsdiameter (mm): 150  
Innfellingshøyde (mm): 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

