


Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3203982
EAN: 7021982125713
SG artikkelnr: 212571



Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2310lm
Nødlumen: Nødløs 320lm
Lysutbytte: 105 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<22 opptil 850 mA/3160 lm
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 80
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 190 x 92

