

Arena Eco 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3309283
 EAN: 7021986070118
 SG artikkelnr: 607011
 Erstatte: 607001



Elektrisk

Systemeffekt (W): 76W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.22

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 11370lm
 Lysutbytte: 150 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Lysspredning: 60°
 UGR: UGR<25

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP23

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1552
 Bredde (mm) W: 134
 Høyde (mm) H: 72
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1596 x 76 x 148



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 1 8