

Sense Line



Sense Line 120x600 Hvit Linect 1160lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3318441
EAN: 7021982126918
SG artikkelnr: 212691



Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 1160lm
Lysutbytte: 116 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 84°
UGR: UGR<19

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 120x600
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 118
Høyde (mm) H: 35
Innfellingshøyde (mm): 35
Vekt (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 750 x 135 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 1 8