

Tysnes 66 Connect



Tysnes 66 Connect 1500 Grå 5560lm 4000K Ra>80 Connect Wireless

El-nummer: 3378422
EAN: 7021981200565
SG artikkelnr: 120056



Elektrisk

Systemeffekt (W): 32W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 5560lm
Lysutbytte: 174 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 121°

Styring

Styring: Connect Wireless

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.98 / 1.78

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 6 5