

Hurdal 1200 Hvit 3660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor

El-nummer: 3378418
 EAN: 7021981131227
 SG artikkelnr: 113122



Elektrisk

Systemeffekt (W): 24W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 40, C10: 40, C16: 68
 PE Lekkasje strøm (mA): 0,7

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 3660lm
 Lysutbytte: 153 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (PstLM): <1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: PIR Sensor

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1200
 Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
 Bredder (mm) W: 72
 Høyde (mm) H: 76
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.1 / 1.66

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1240 x 116 x 108

