

Prelude



Prelude Hvit m/ 2 x kontakt 1020lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3300332
EAN: 7021981113438
SG artikkelnr: 111343



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1020lm
Lysutbytte: 73 lm/W
Fargetemperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 630
Bredde (mm) W: 70
Høyde (mm) H: 81
Dybde (D): 81
Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 0.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 3 8