

Curve Sort 520lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt


El-nummer: 3104801
 EAN: 7021986143416
 SG artikkelnr: 614341

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 520lm
 Lysutbytte: 74 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glass gjennomskiktig
 Lysspredning: 110°/110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 320
 Høyde (mm) H: 60
 Dybde (D): 103
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 1 6