

Sense Hvit 190 IsoSafe 660lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3101201
 EAN: 7021982122682
 SG artikkelnr: 212268

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 6W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 660lm
 Lysutbytte: 110 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Innfellingsdiameter (mm): 170
 Innfellingshøyde (mm): 25
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 195 x 195 x 75

