

Sense Hvit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3200868
EAN: 7021982122712
SG artikkelnr: 212271

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 13W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1370lm
Lysutbytte: 105 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 255
Innfellingsdiameter (mm): 230
Innfellingshøyde (mm): 25
Vekt (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 260 x 260 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 1 2