

Bassi Grafitt 690lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104632
 EAN: 7021986231878
 SG artikkelnr: 623187



Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 690lm
 Lysutbytte: 69 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 240
 Bredde (mm) W: 240
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.69

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 80



7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8