

El-nummer: 3302775
EAN: 7021982140228
SG artikkelnr: 214022



Systemeffekt (W): 30W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2990lm
Lysutbytte:	100 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	100°

Styring: Faseavsnitt

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale:	Stål
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering: Nedhengt, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Lengde (mm) L:	550
Bredde (mm) W:	550
Høyde (mm) H:	55
Vekt (kg) brutto/netto:	6.5 / 5.519

Forpakningsstørrelse (mm): 580 x 570 x 83

