

## EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3301658  
 EAN: 5703821176200  
 SG artikkelnr: 8246090533



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.54

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4510lm  
 Lysutbytte: 129 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus  
 UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjermingens materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1500  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
 Bredder (mm) W: 142  
 Høyde (mm) H: 63  
 Vekt (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 146 x 68



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 0 0