




Watt: 9W
Systemeffekt (W): 11W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	810lm
Lysutbytte:	74 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1



Styring: Faseavsnitt / Linect

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale:	Aluminium
Farge:	Gull
Avskjermingens materiale:	Herdet glass

Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Høyde (mm) H:	52
Diameter (mm) D:	90
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	51
Avstand til brennbart materiale (mm):	10mm
Vekt (kg) brutto/netto:	0,42 / 0,385

Forpakningsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

