

Farm 66



Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302456
EAN: 7021981200091
SG artikkelnr: 120009



Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekkasje strøm (mA): 0.08

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4030lm
Lysutbytte: 119 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<28

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: PC med ammoniakkbeskyttende belegg, endestykker i ASA
Farge: Grå
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1174
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 1.837 / 1.547

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1180 x 114 x 71



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 9 1