

## PRODUKTDATABLAD

# Vintage 1906 Classic B Spiral Filament 1.8W 822 Gold E14

Vintage 1906® LED CLASSIC B | LED-lyskilder, Vintage-utgave, klassisk minilyssform



### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

### Produktfordeler

- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

### Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$ ; konstant fargerenhet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 1,8 W       |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 1.80 W      |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Driftsmodus                                 | Strømnett   |
| Nominell strøm                              | 14 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 1,2 A       |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)    | 27          |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 44          |
| Total harmonisk forvrengning                | 125 %       |
| Effektfaktor $\lambda$                      | 0,50        |

Fotometriske filer

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lysstrøm                         | 30 lm                |
| Lysutbytte                       | 16 lm/W              |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93                 |
| Lysfarge (betegnelse)            | Komfortabel varmhvit |
| Fargetemperatur                  | 2200 K               |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                   |
| Lysfarge                         | 822                  |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdc <sub>m</sub>  |
| Flimmerverdi (Pst LM)            | ≤1.0                 |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | ≤0.4                 |

Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel     | 320 °    |
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0.50 s |
| Starttid              | < 0.5 s  |

DIMENSJONER & VEKT



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Total lengde      | 97.00 mm |
| Diameter          | 35,00 mm |
| Maksimum diameter | 35 mm    |
| Produktvekt       | 15,00 g  |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 53 °C        |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser             | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.93    |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design / versjon             | Klart gull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt bemerkning           | Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier |

MULIGHETER

|        |     |
|--------|-----|
| Dimbar | Nei |
|--------|-----|

SERTIFIKATER & STANDARDER

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energiforbruk                            | 2.00 kWh/1000h  |
| Beskyttelses type                        | IP20            |
| Standarder                               | CE / UKCA / EAC |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1             |

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LCLB 1,8W/8 |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED        |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS       |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS        |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E14        |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | Nei        |
| Fargejusterbar lyskilde                           | Nei        |
| Konvolutt                                         | Nei        |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | Nei        |
| Antirefleks beskyttelse                           | Nei        |
| Strømforbruk i standby-modus                      | 0 W        |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Ja         |
| Lengde                                            | 97,00 mm   |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)               | 35.00 mm   |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                    | 35.00 mm   |
| Fargekoordinat X                                  | 0.5018     |
| Fargekoordinat Y                                  | 0.4153     |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                        | 1          |
| Utstrålingsvinkel                                 | SPHERE_360 |
| Overlevelseshastighet                             | 0.90       |
| Forskyvningsfaktor                                | ≥0.5       |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde   | Nei        |

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                       |                          | Dokumentnavn      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | On-Pack-Info             | Exempt from ELR N |
|  | Samsvarserklæringer      | LED lamp          |
|  | Samsvarserklæringer UKCA | LED lamp          |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum    |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4099854551888 | Folding box<br>1              | 36 mm x 47 mm x 133 mm                | 27.00 g    | 0.23 dm³ |
| 4099854551895 | Shipping box<br>6             | 120 mm x 112 mm x 147 mm              | 227.00 g   | 1.98 dm³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.