

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Big Ball 35 Spiral Filament Magnetic 12W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE | Dimbare LED-lyskilder, dekorative store lyspærer med filament-magnetisk teknologi



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk
- Dekorative lyskilder med innovativ LED "filament-magnetic" teknologi
- Ingen filamentholder: Perfekt for dekorative installasjoner
- Tilgjengelig i flere kolbeformer og -diametere

Produktfunksjoner

- Levetid inntil 15 000 t
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant fargerenhet
- Lyskilder laget av plast



- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge
- Kan brukes direkte som armatur
- Dimbar

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	12 W
Konstruksjonseffekt (watt)	12.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W
Nominell strøm	70 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	1 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	108
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	134
Total harmonisk forvrengning	90 %
Effektfaktor λ	0,50

Fotometriske filer

Lysstrøm	400 lm
Lysutbytte	33 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	◊ 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	320.00 mm
Diameter	280,00 mm
Maksimum diameter	280 mm
Produktvekt	600,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	55 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.93

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Klar røykfarge
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier

MULIGHETER

Dimbar	Ja ¹⁾
--------	------------------

¹⁾ Sjekk dimmerkompatibilitet på [ledvance.no/kompatibilitet](https://www.ledvance.no/kompatibilitet)

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energiforbruk	12.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LBB35D12W/8
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	320,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	280.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	280.00 mm
Fargekoordinat X	0.552
Fargekoordinat Y	0.408
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshastighet	0.90
Forskyvningsfaktor	≥0.7
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	On-Pack-Info	Exempt from ELR N
	Samsvarserklæringer	LED lamp
	Samsvarserklæringer UKCA	LED lamp

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854552021	Folding box 1	292 mm x 292 mm x 343 mm	822.00 g	29.25 dm ³
4099854552038	Shipping box 2	600 mm x 308 mm x 368 mm	2613.00 g	68.01 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.