

Sense Basic



Sense Basic 600x600 Hvit Kabel og plugg 2m 3070lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3315668
EAN: 7021982122187
SG artikkelnr: 212218



Elektrisk

Systemeffekt (W): 23W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3070lm
Lysutbytte: 133 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<18
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x600
Kabel: Kabel 2m
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Høyde (mm) H: 36
Vekt (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 8 7