



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1720AL	3101985	ALUMINIUM	9006
1720GR	3101986	GRAFITT	7016
1720WH	3101987	HVIT	9003
1720BL	3104138	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Veggglampe,
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,34kg / 1,47kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	8,4W
Lumen ut	798lm
Armatur Lumen/Watt	95lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat

121XX0009	Avstand
-----------	---------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD