




LED stripe 5mm mini IP20 24V


- Svært energieffektive LED striper med 151 lumen/watt vil bidra til et godt energi- og miljøregnskap
- God fargegjengivelse CRI > 90
- Binning MacAdam 3
- Svært kort diodeavstand – gir homogent lys også i lave monteringsprofiler
- Levetid: 115 000 timer / L70B10
- Ta temperatur -20°C – +45°C
- Leveres med 2 meter kabel i hver ende




LED stripene leveres i resirkulert FSC merket eske




El nummer	Lengde	Fargetemperatur	Maks lengde pr tilkobling	Kuttlengde	Watt/m	Lumen/m	Mål (mm) L x B x H	Energi-klasse	LED/m	Diodeavstand
32 034 71	5m	2700K	5m	55mm	6,6W	1000	5000x5x1,2	D	144	6,9




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300°C. Følg polariteten nøye.



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festeclips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsenkede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot er 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.