

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Monterings tilbehør for Harmony XV4, XV6, XVB7, Montasjerør i aluminium Ø25 mm og lengde på 250 mm

EI-nummer:
4325609

XVZ250

EAN: 3606487130529

Hoved data

Produkt eller type komponent	Tilbehør
tilbehør / type del	Alu Ø 25mm pole 250mm length
Produktkompatibilitet	XVB7..... XV6..... XV4.....
Materiale	Aluminium
Vekt	0,098 kg

Tilleggs Teknisk data

Høyde	250 mm
Kabelinngang	Bottom entry
Farge	Sølv

Miljø

IP-grad	IP66
Environmental Type ratings	Type 1

Forpakkingsenheter

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,1 cm
Pakke 1 Bredde	3,1 cm
Pakke 1 Vekt	26 cm
Package 1 Weight	121 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,530 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	480

Pakke 3 Høyde	72 cm
----------------------	-------

Pakke 3 Bredde	60 cm
-----------------------	-------

Pakke 3 Lengde	80 cm
-----------------------	-------

Pakke 3 Vekt	72,48 kg
---------------------	----------

Garantiperiode

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Karbonavtrykk (kg CO2 ekv.) 1

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EUs RoHS-direktiv](#) Proaktivt samsvar (Produkt utenfor EUs RoHS-regelverk)

REACH-forordningen [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVB7

Conformity with IEC, CUL and CCC standards, as well as CE marking

Up to IP66 and type 4X protection ratings

High shock and vibration resistance up to 6g



Energy efficient LED with operating life up to 50,000 hours

Save up to 75% wiring time with M12 connection and push-in terminal

High brightness level with illuminance up to 3000cd/m²

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB7



Sustainability: high brightness with low power consumption realized via energy efficient LED



Elevated design with a modern twist to enhance machine aesthetic



Modular design for adaptability, ease of maintenance and low inventory



Wide base variety with the option to be connected via USB & IO-link base



Adjustable and customizable sounder with maximum sound pressure of up to 102dB

Image of product / Alternate images

Alternative





