

PRODUKTDATABLAD

NAV 50 LED FILAMENT P 3600LM 19.4W 727 E27

NAV LED FILAMENT P | LED-erstatning for NAV-lyskilder i krevende utendørs bruksområder



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Gater
- Områdebelysning
- Gangsoner
- Parker
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Samme design som tradisjonelle NAV-lamper med klar, rørformet lysåære i helglass
- Sparer opptil 62 % energi når de brukes som erstatning for natriumdampplamper (NAV)
- Full bruk av reflektor av eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel
- Bedre fargegjengivelse og forbedret synlighet sammenlignet med tradisjonelle natriumdampplamper (NAV)
- Veldig lett produkt
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

Produktfunksjoner

- Egnet for drift med tradisjonelt betjeningsutstyr (CCG) for NAV eller 230 V nett
- Meget høy virkningsgrad på 185 lm/W
- Effektfaktor: 0,9
- Beskyttelsestype: IP65



- Høyt overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N)
- Meget bredt omgivelsestemperaturområde på -20...+60 °C

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	19,4 W
Konstruksjonseffekt (watt)	19.40 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	CCG, Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Nominell strøm	88 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	7.32 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	27
Maksimalt antall lyskilder over bryter	13
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	34
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Effektfaktor λ	> 0,90
Spenningsvingning kapasitet (L-N)	4 kV

Fotometriske filer

Lysstrøm	3600 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	3600 lm
Lysutbytte	185 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	70
Lysfarge	727
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimmerverdi (Pst LM)	1



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 2700K

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	360 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	227.00 mm
Diameter	46,00 mm
Maksimum diameter	46 mm
Produktvekt	140,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C ¹⁾
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	92 °C

1) Temperatur rundt lampen - for lukkede armaturer: temperatur inne i armaturet

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2025

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	B ¹⁾
Energiforbruk	20.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE / UKCA / EAC / ENEC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	NAV 50 LED FIL
--------------	----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	227,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	46.00 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	46.00 mm
Fargekoordinat X	0.458
Fargekoordinat Y	0.41
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.9
Forskyvningsfaktor	0.9
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	2295943
Modell nummer	AC69393

Sikkerhetsråd

- Ikke egnet for drift med tennere.
- Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.
- Når installert horisontalt, er t_c punktet til lyskilden lokalisert på toppsiden av lyskilden.
- Bruk i trange armaturer og i armaturer med tette reflektorer er ikke å anbefale.
- Kun egnet for temperaturer på opptil 60 °C inne i armaturen. Bruk i tette armaturer og armaturer med tette reflektorer anbefales ikke.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	FIL P lamp
	Samsvarserklæringer UKCA	FIL P lamp
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	NAV 50 LED FIL P 3600LM 19.4W 727 E27
	LDT-fil (Eulumdat)	NAV 50 LED FIL P 3600LM 19.4W 727 E27
	UGR-fil (UGR-tabell)	NAV 50 LED FIL P 3600LM 19.4W 727 E27

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Lysfordelingskurve, type polar	NAV 50 LED FIL P 3600LM 19.4W 727 E27
	Spektral kraftfordeling	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854469732	Folding box 1	57 mm x 57 mm x 253 mm	185.00 g	0.82 dm³
4099854469749	Shipping box 6	187 mm x 131 mm x 275 mm	1300.00 g	6.74 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.