



Hjelpekontaktblokk, Easy TeSys, 2NO+2NC til LC1E kontaktorer

El-nummer: 4172358 LAEN22

EAN: 3606480325281

Produktdata

Serie	Easy TeSys
Produktspekter	Easy TeSys Control
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Signalgiving
Kortnavn på utstyr	LAEN
Farge	Grå (RAL 7011)

Teknisk data

Kompatibel med	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Montasjeplassering	Front
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
kontakttype	2 NO + 2 NC
[Ui] isolasjonsspenning	690 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ue] merkespenning	<= 690 V
[Ith] fri luft termisk strøm	8 A (at 60 °C)
merkesluttevn Irms	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
beskyttelsestype	GG sikring 10 A
mekanisk levetid	10 Mcycles
minimum brytestrøm	5 mA
minimum switching voltage	17 V
ingen overlappende tid	1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
tilkoblingsklemmer	Styrekrets: skrutilkobling 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: fast eller fleksibel med endehylse Styrekrets: skrutilkobling 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: fast eller fleksibel uten endehylse Styrekrets: skrutilkobling 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: fast eller fleksibel med endehylse Styrekrets: skrutilkobling 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: fast eller fleksibel uten endehylse
Vekt	0,06 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Miljøegenskaper	Standard miljø
Standarder	IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	GOST
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,729 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

4

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.