

FDV DOKUMENTASJON NORSK WAVIN AS

SEPIO GLATTE KABELRØR M/UTBLOKKET MUFFE SN4



Dimensjoner	75, 110, 125, 160
Farge	Rød, Gul, Orange
Materiale	Polypropylen, block co-polymer, (PP) Densitet: 0,9 kg/dm ³
Tetningsring	Din-Lock leppepakning
Tetthet i skjøter	5m/Vs
Bruksområde	Kabelrør for innstøping
Standard	prNS 2967
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001
HMS:	Helsefare: Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd. Brannfare: PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 360 °C Ved brann av PP dannes bl.a. CO, CO₂, og H₂O Helsefare ved brann: CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys.
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Montering/Skjøting	Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes
Gjenvinning	PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.

Generelt For ytterligere informasjon, se DNP's leggeanvisning for kabelrør tilgjengelig på Wavin.no eller i EFO-databasen

Utstedt: Oslo, Januar 2022