

FDV - Multikontakt, Underdel, 10pol, Blå

EFA-varenr.:	155500696
EI-nummer:	1559176
Leverandørens varenr.	1559176
Type betegnelse:	EX GUT GA10 09IA Z
GTIN-nr.:	4015573220065
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000437 - Hus til industrikontakter
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	189601



Beskrivelse

revos BASIC 500V størrelse 10 åpen bunn bases, dobbel låsebøyle

Teknisk beskrivelse

REVOS

For alle produkter i REVOS-familien viser vi til omfattende produktinformasjon som fremgår av de 25 første sidene i kapittelet

ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1018-1347_Revos_US.pdf
som lastes ned fra vår FTP-server.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelst, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på <http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp> og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.

ETIM-egenskaper

Bredde	67
Høyde	46
Dybde	93
Type kapsling	Sokkelhus
Kapslingsmateriale	Sink
Kapslingsbelegg	Lakkert

Kapslingsfarge	Blå
Anordning for kabeltilførsel	Andre
Posisjon festebøyle	Underdel
Med kabelfeste	Nei
Festemåte for nippel	Uten
Med hengslet lokk	Nei
Med avstandsstykke	Nei
Med tetning	Ja
Antall utsparinger	0
Antall kabellinnganger	0
Type låsemekanisme	Tverrbøyle
Driftstemperaturområde	-20 - 60
EMC-utførelse	Nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert	IP54
Slagfasthet	Andre

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.