

FDV - Underd, EXi 6pol,åpen Med lokk

EFA-varenr.:	155500642
EI-nummer:	1559075
Leverandørens varenr.	70.325.0628.9
Type betegnelse:	EX GUT GP 6 09IA Z
GTIN-nr.:	4015573220195
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000437 - Hus til industrikontakter
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	189601



Beskrivelse

revos BASIC 500V størrelse 6 åpen bunn, med deksel, enkel låsebøyle

Teknisk beskrivelse

REVOS

For alle produkter i REVOS-familien viser vi til omfattende produktinformasjon som fremgår av de 25 første sidene i kapittelet

ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1018-1347_Revos_US.pdf
som lastes ned fra vår FTP-server.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelsk, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på <http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp> og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.

ETIM-egenskaper

Bredde	77
Høyde	47
Dybde	80
Type kapsling	Sokkelhus
Kapslingsmateriale	Sink
Kapslingsfarge	Blå



Anordning for kabeltilførsel	Andre
Posisjon festebøyle	Underdel
Med kabelfeste	Nei
Med hengslet lokk	Ja
Med avstandsstykke	Nei
Med tetning	Ja
Type låsemekanisme	Langsgående bøyle
Driftstemperaturområde	-20 - 60
EMC-utførelse	Nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert	IP54

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.