

Frosta 330



Frosta 330 Hvit 2120lm 2700K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3001137
EAN: 7021982117336
SG artikkelnr: 211733



Elektrisk

System effekt (W): 17W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 2120lm
Lysutbytte: 125 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90>60.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser
Lysspredning: 125°
UGR: UGR<25
Synlig flimrer (PstLM): 0.05
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.03
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2
Driver: 450mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK04
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 330
Vekt (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 355 x 355 x 135



7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 3 6