

Zip Tube Mini 3-Tenning



Zip Tube Mini 3-Tenning Messing 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3223808
EAN: 7021983208781
SG artikkelnr: 320878



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 880lm
Lysutbytte: 63 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 160
Diameter (mm) D: 59
Vekt (kg) brutto/netto: 0.555 / 0.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 80 x 70 x 220



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 8 1