

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT SEP200x100x5-12

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordingsplate i fortennet kobber i størrelse 200x100x5mm. Platen har plass til 12 tilkoblinger ø10mm etter at den er ferdig montert på fire isolatorer. Den leveres komplett med isolatorer, bolter for disse, skiver og sprengskiver samt ekspansjonshylser for montering på betongvegg. Bolter og skiver er i forsinket stål. Ved bruk i tøffere miljø anbefales det å bytte til syrefast. Isolatorene har en isolasjonsspenning på 1000VAC/1500VDC og samsvarer med IEC60695-2-11, IEC61439.1.

El.nummer: 1240354
Art.nummer: 301 200 00
GTIN nummer: 7070810001798
Dimensjon: 200 x 100 x 5mm
Materialet: Kobber, stål og messing
Overflatebehandling: Fortinnet kobber, elforsinket stål
Øvrige opplysninger: Gir 12 monteringshull ved montering på 4 isolatorer

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren før bruk

Ettersyn/kontroll

Sjekk at jordingsplaten er forsvarlig og riktig montert

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT SEP200x100x5-12

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser ellers må bolter og skiver byttes ut med syrefast.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no