

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Rackmount 2U, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/O rail kit

SRV1KRI-E

Oversikt

Presentasjon	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
merkeeffekt i W	900 W
merkeeffekt VA	1000 VA
plugg standard	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
Antall rack-enheter (U)	2U
kabellengde	1,5 m
Antall kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 rack mounting brackets 1 Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	24 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Batteriopladningstid	4 t
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBCV200 
batteri ladekraft	30 W rated

Generelt

maks kjøretid	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Inngang

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	86 mm
bredde	438 mm
Dybde	312 mm
Vekt	11,5 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...285 V 40% load 180...285 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Overenstemmelse

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
harmonisk forvrengning	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA TISI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	380 Btu/t
IP-grad	IP20

Teknisk informasjon

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ledige plasser/slotter	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	945 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,8 cm
Pakke 1 Bredde	55,1 cm
Pakke 1 Vekt	45,5 cm
Package 1 Weight	14 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

