

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Easy UPS On-Line, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, 6 IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, W/ rail kit

SRVL1KRIRK

Oversikt

Presentasjon	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
merkeeffekt i W	900 W
merkeeffekt VA	1000 VA
plugg standard	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall rack-enheter (U)	2U
inkludert utstyr	Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabel C13-C14 power cord IEC-C14 - Shuko input power cord Rack mounting brackets Rack mounting support rails Stabilization feet Brukermanual Safety guide
Produktspekter	Easy UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Batterispenning	38.4 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	1,5 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

batteriets design livslengde	8...10 år
Erstatningsbatteri	RBCV181-LI 

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Inngang

Farge	Black with silver front bezel
Høyde	86 mm
bredde	438 mm
Dybde	452 mm
Vekt	12,9 kg
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal og vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	160...300 V fullastet 110...300 V 60 % load
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Overenstemmelse

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	90 % (fullastet)
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
---------------------	--

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	341 Btu/t
IP-grad	IP20

Teknisk informasjon

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	945 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	55 cm
Pakke 1 Vekt	58 cm
Package 1 Weight	18,3 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



