

Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Hvit 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3204578
EAN: 7021989122432
SG artikkelnr: 912243



Elektrisk

System effekt (W): 8.5W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 500lm (@ 4000K)
Lysutbytte: 59 lm/W
Farge temperatur: 2000-4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°

Styring

Styring: Tunable White LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 48
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.384

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2