

Produktnavn	Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 240-400mm ² / 12 kV 400mm ² m/kabelsko
Vare-/EI nummer	1165342
Produkttype	CDTO-K 12/24
GTIN	7070701087207
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs. Komplette med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd. Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert isolerkropp med integrert feltstyrer og skjermmer i ett stykke ekspandert på et spirallør.

Dimensjoner

Lengde	590 mm
Høyde	190 mm
Bredde	385 mm
Vekt	3 620 g

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	3
Tverrsnitt 12 kV	400 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	240-400 mm ²
Min PEX diameter	27,4 mm
Maks PEX diameter	45,7 mm
Inkludert kontaktmaterieLL	Skru

Standard

CENELEC HD 629.1.s1, IEC 60502-4, IEC 61238-1 | 2018-klasse a

Bruksområde

For utendørs bruk	Ja
For innendørs bruk	Ja