

Circulus Hvit 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3344517
EAN: 7021982120015
SG artikkelnr: 212001




Elektrisk

System effekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1530lm
Lysutbytte:	102 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>50.000
Levetid:	L70/B50>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
UGR:	UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0



Styring

Styring: Faseavsnitt:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK05
IP Klasse:	IP21
Ta nominel:	Ta=25°C

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Stål
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	45
Diameter (mm) D:	360
Vekt (kg) brutto/netto:	2.52 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 370 x 370 x 55

