

Spike Grafitt m/ kontakt 900lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102101
 EAN: 7021986239379
 SG artikkelnr: 623937



Elektrisk

System effekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
 Lysutbytte: 90 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 95°
 ULOR (Ja

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 180
 Bredde (mm) W: 171
 Høyde (mm) H: 173
 Dybde (D): 155
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.662

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 3 7 9